

GURTWICKLER

für Gurte bis 23 mm Breite
vorbereitet für Funkbedienung
mit beleuchtetem Display
Tag- und Wochen-Zeitschaltuhr
mit Zufallsprogramm
Sonnensensor und Sonnenautomatik
Zwischenpositionen speicherbar
Reset und Notstopp-Funktion
Patentiertes Qualitätsprodukt
made in Germany

TYPE

2

PREMIUM



Passend für genormte
Mauerkästen mit einem
Lochabstand von
105, 135, 160 und 185 mm und einer
Mindestschachtbreite von 40 mm

Mindest-Einbaumaße:
40 x 90 x 125 mm (BxHxT)

Abmessungen Bedienteil:
65 x 235 x 56 mm (BxHxT)



Schnittstelle für
Funksteuerung



Einstellbare Sonnenautomatik
Rollladen wird bei niedriger
Sonneneinstrahlung in die
obere Endlage zurückgefahren.



Aufnahme von bis zu
10 m Gurt mit optionalem
grossen Wickelrad

für Mauerkästen mit
185 mm Lochabstand
Mindest-Einbaumaß
40 x 150 x 190 mm (BxHxT)

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230V AC /50 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Zugkraft 25 kg
Leistung max. 70 W
Schutzklasse II
Gurtbreite bis 23 mm
Gurtstärke bis 1,3 mm

Wickelkapazität
ca. 6 m bei Gurtstärke 1 mm
ca. 4,5 m bei Gurtstärke 1,3 mm
(10 m bei opt. gr. Wickelrad)