



## Gurtwickler Typ 2

### PREMIUM

Gurtwickler zur Unterputz-Montage  
mit Display (Zeitschaltuhr)  
Artikel: D-23710

Versorgungsspannung:	230 V AC, 50 Hz	Nach einem Stromausfall bleiben die Endpunkte erhalten, die Uhrzeit muss neu eingestellt werden!
Betriebsspannung:	24 V DC	
Zugkraft:	ca. 25 kg / 250N	
Drehmoment:	1,2 Nm	
Drehzahl Wickelrad (Leerlauf):	23 U/min.	
Leistung:	ca. 50 W	
Leistung im Standby:	ca. 1 W	
Kurzzeitbetrieb:	max. 5 Minuten	
Schutzklasse:	IP 20	
Netzanschluss:	Kabel H03WH2-F 2x0,75 mit Eurostecker Kabellänge ca. 150cm	
Abmessungen Bedienteil:	235 x 65 x 56 mm (H x B x T)	
Abmessungen Wickelteil:	90 x 39 x 125 mm (H x B x T)	
Gewicht:	880 g	
Gurtbreite:	bis zu 23 mm	
Gurtaufnahme:	max. 4.5 m (bis 10 m mit großem Wickelrad)	
Mindesteinbaumaße:	90 x 40 x 125 mm (H x B x T) (Standard-Wickelrad)	
<small>lichtes Öffnungsmaß des Mauerkastens</small>		
Lochabstand zur Befestigung:	105, 130/135, 160, 185 mm	
Einbaumaße bei großem Wickelrad	150 x 40 x 190 mm nur mit Lochabstand 185 mm	

Angaben freibleibend. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.