


Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm, herausnehmbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Barrier posts, steel tube Ø 108 x 2,9 mm, removable, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse

item description:

Barrier posts, steel tube Ø 108 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 14,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 14,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated