

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm
 stark, herausnehmbar mit
 Dreikantverschluss mit
 aufgeschweißter Stahlkappe, inkl.
 Bodenhülse Art.-Nr. 470.10,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit drei rot reflektierenden Streifen


Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm
 thick, removable with triangular
 locking mechanism with welded steel
 cap, including ground socket part-no.
 40191.10, hot-dip galvanized and
 white coated with three red reflecting
 stripes



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

