


Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar und herausnehmbar, mit Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse



Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable and removable, with triangular and Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
 Vierkantröhr 70 x 70 mm
 mit Stahlkappe
 900 mm Überflur
 umlegbar und herausnehmbar
 mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit
 Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier post
 square tube 70 x 70 mm
 with steel cap
 900 mm above ground
 foldable and removeable
 with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm
 below ground, with triangular and Euro profile cylinder
 lock, hot-dip galvanized and white coated
 with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.