

Absperrpfosten Vierkantrohr 100 x 100 x 3 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 950 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1250 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse

Barrier posts Square tube 100 x 100 x 3 mm with welded steel cap 950 mm above ground Stationary, for casting in concrete with ground anchor Total length: 1250 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb. 1

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
 the borings of the post

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center
 of the foundation hole
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

Abb. 1




Abb. 2

