


Parkplatzsperre, umlegbar
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
 500 mm selbsteinrastende
 Verriegelung umlegbar, mit
 Rundzylinder drei Schlüssel,
 selbsteinrastende Verriegelung, zum
 Einbetonieren mit angeschweißtem
 Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur,
 feuerverzinkt, mit rot reflektierenden

Car-park barrier, foldable Square
 tube 70 x 70 mm with lateral round
 tube hoops total width approx. 800
 mm above ground 500 mm
 self-engaging lock Foldable, with
 round cylinder three keys,
 self-engaging lock, for casting in
 concrete with welded-on ground
 anchor, approx. 400 mm below
 ground, hot-dip galvanized with red
 reflecting stripes

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier
 in the Center of the foundation
 and determine the tilt direction

Abb. 2



3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

