


Parkplatzsperre, umlegbar
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
 500 mm selbsteinrastende
 Verriegelung umlegbar, mit 8 mm
 Dreikantverschluss mit einem 8 mm
 Dreikantschlüssel, für
 Dübelbefestigung mit Bodenplatte
 100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit rot
 reflektierenden Leuchtstreifen

Car-park barrier, foldable Square
 tube 70 x 70 mm with lateral round
 tube hoops total width approx. 800
 mm above ground 500 mm
 self-engaging lock Foldable, with 8
 mm triangular lock white 8 mm
 triangular wrench, to be fixed by
 plugs with base plate 100 x 150 mm,
 hot-dip galvanized with red reflecting
 stripes

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 des Fundaments achten
 siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
 of the foundation
 see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection

Abb. 2



3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
 tiltdirection
 and fixate with fastening material.

