


Edelstahlpfosten Ø 89 mm Überflur  
 ca. 900 mm geschliffen,  
 herausnehmbar, selbsteinrastende  
 Verriegelung mit feuerverzinkter  
 Bodenhülse Typ 470.10, mit  
 Profilzylinderschloss und drei  
 Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post Above ground  
 approx. 900 mm Ø 89 mm Ground,  
 removable, self-engaging lock with  
 hot-dip galvanized ground socket  
 part-no. 470.10, with Euro profile  
 cylinder lock and three keys, without  
 eyelet

- 1. Erdaushub für Fundament**  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
 siehe Abb.1

Abb. 1



earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: length ground sleeve +  
 100mm  
 see Abb.1

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
 geben**

Abb. 2

put 100mm gravel filling in the  
 foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
 in das Fundamentloch stellen.  
 Oberkante Bodenhülse gleich  
 Oberkante Erdreich  
 siehe Abb.2**

place the post with the ground  
 sleeve centrally in the foundation  
 hole.  
 Upper edge of ground socket equal  
 to upper edge of Ground  
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,  
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing  
 the concrete and let it cure

