


Edelstahlpfosten Ø 102 mm Überflur
 ca. 900 mm geschliffen,
 herausnehmbar, selbsteinrastende
 Verriegelung mit feuerverzinkter
 Bodenhülse Typ 470.10, mit
 Profilzylinderschloss und drei
 Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post Above ground
 approx. 900 mm Ø 102 mm Ground,
 removable, self-engaging lock with
 hot-dip galvanized ground socket
 part-no. 470.10, with Euro profile
 cylinder lock and three keys, without
 eyelet

- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

Abb. 1



earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

Abb. 2

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 5.** Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

