

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
 Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau DB 703 beschichtet.,
 ortsfest, zum Einbetonieren mit
 Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400
 mm, ohne Verschluss, ohne Öse


The ornamental bollard series Ø 60
 mm A light-weight but very stylish
 version of our ornamental bollards.
 Barrier ornamental bollard of round
 steel tube Ø 60 mm, approx. 950
 mm above ground, hot-dip
 galvanized and coated anthracite
 grey (RAL 7016)., stationary, for
 casting in concrete with ground
 anchor, total length approx. 1400
 mm, without lock, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
 the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center
 of the foundation hole
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

