

Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet., ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

The ornamental bollard series Ø 60 mm A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016)., stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without lock, without eyelet



- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
 see Abb.1

- 2.** Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
 Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see transfer the boringposition on the Underground

- 3.** Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

