

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
 Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau DB 703 beschichtet.,
 herausnehmbar, selbsteinrastende
 Verriegelung mit feuerverzinkter
 Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm
 Unterflur, mit Dreikantverschluss
 nach DIN 3223, ohne Öse


The ornamental bollard series Ø 60
 mm A light-weight but very stylish
 version of our ornamental bollards.
 Barrier ornamental bollard of round
 steel tube Ø 60 mm, approx. 950
 mm above ground, hot-dip
 galvanized and coated anthracite
 grey (RAL 7016)., removable,
 self-engaging lock with hot-dip
 galvanized ground socket part-no.
 460.40 approx. 400 mm below



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

