

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
 Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau DB 703 beschichtet.,
 umlegbar, selbsteinrastende
 Verriegelung für Dübelbefestigung,
 mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit
 Profilzylinderschloss und drei
 Schlüsseln, ohne Öse

The ornamental bollard series Ø 60
 mm A light-weight but very stylish
 version of our ornamental bollards.
 Barrier ornamental bollard of round
 steel tube Ø 60 mm, approx. 950
 mm above ground, hot-dip
 galvanized and coated anthracite
 grey (RAL 7016)., foldable,
 self-engaging lock to be fixed by
 plugs, with base plate 100 x 150
 mm, with Euro profile cylinder lock



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

