

Absperr-Stilpfosten aus  
 Stahlrundrohr Ø 76 mm ca. 950 mm  
 Überflur, feuerverzinkt und  
 anthrazitgrau (RAL 7016)  
 beschichtet, ortsfest, für  
 Dübelbefestigung mit Bodenplatte  
 100 x 150 mm, ohne Verschluss,  
 ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Ø  
 76 mm approx. 950 mm above  
 ground, hot-dip galvanized and  
 coated anthracite-grey (RAL 7016),  
 stationary, to be fixed by plugs with  
 base plate 100 x 150 mm, without  
 lock, without eyelet



**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung  
 des Fundaments achten  
 siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning  
 of the foundation  
 see Abb.1

**2.** Pfosten mittig auf dem  
 Fundament positionieren  
 Bohrungsposition auf den  
 Untergrund übertragen

place the post in the Center  
 of the foundation  
 and determine the tiltdirection  
 see transfer the boringposition  
 on the Underground

**3.** Löcher gemäß Punkt 2 Bohren  
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
 and fixate with fastening material.

Abb. 1

