

Absperr-Stilpfosten aus
 Stahlrundrohr Ø 76 mm ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau (RAL 7016)
 beschichtet, herausnehmbar,
 selbsteinrastende Verriegelung mit
 feuerverzinkter Bodenhülse Typ
 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 ohne Öse


Ornamental bollard of steel tube Ø
 76 mm approx. 950 mm above
 ground, hot-dip galvanized and
 coated anthracite-grey (RAL 7016),
 removable, self-engaging lock with
 hot-dip galvanized ground socket
 part-no. 476.40 approx. 400 mm
 below ground, with triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223,
 without eyelet



- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1



- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 5.** Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

