

Absperr-Stilpfosten aus
 Stahlrundrohr Ø 76 mm ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau (RAL 7016)
 beschichtet, umlegbar,
 selbsteinrastende Verriegelung für
 Dübelbefestigung, mit Bodenplatte
 100 x 150 mm, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Ø
 76 mm approx. 950 mm above
 ground, hot-dip galvanized and
 coated anthracite-grey (RAL 7016),
 foldable, self-engaging lock to be
 fixed by plugs, with base plate 100 x
 150 mm, with triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223,
 without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

