

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 82 mm ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Ø 82 mm approx. 800 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet



- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1

- 2.** Beton hineingeben

pour in concrete

- 3.** Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

- 4.** Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction
 see Abb.3

- 5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

- 6.** Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tilt direction and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

