

Stilpoller mit Halbkugelkopf aus
 Stahlrohr Ø 102 mm ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau (RAL 7016)
 beschichtet, herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 selbsteinrastende Verriegelung mit
 feuerverzinkter Bodenhülse Typ
 470.10, ohne Öse


Ornamental bollard with hemisphere
 head of steel tube Ø 102 mm
 approx. 950 mm above ground,
 hot-dip galvanized and coated
 anthracite grey (RAL 7016),
 removable, with triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223,
 self-engaging lock with hot-dip
 galvanized ground socket part-no.
 470.10, without eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

