

Stilpoller aus Stahlrohr Konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe, ca. 750 mm Überflur, feuerverzinkt und antikbraun (RAL 8019) beschichtet, Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1100 mm, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube
 Conical Ø 168 / 96 mm, with
 ornamental cap, approx. 750 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated in antique brown (RAL
 8019), height above ground 750 mm
 total length approx. 1100 mm,
 stationary, to be fixed by plugs with
 base plate Ø 180 mm, without eyelet

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 des Fundaments achten
 siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
 of the foundation
 see Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 Bohrungsposition auf den
 Untergrund übertragen

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see transfer the boringposition
 on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
 and fixate with fastening material.

Abb. 1

