

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 150 mm mit Alukopf und Zierring ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm


Ornamental bollard of steel tube Ø 150 mm with aluminium head and decorative ring approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and anthracite grey (metallic grey), powder-coated, Stationary, for casting in concrete with ground anchor



- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: ca. 400mm see Abb. 1

Abb. 1



- 2. Mitgelieferten Ankerbolzen**
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into the borings of the post

Abb. 2



- 3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen**
siehe Abb.2

place the post in the center of the foundation hole
see Abb.2

- 4. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 5. Mit der Wasserwaage ausrichten**

adjust with spirit level

- 6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

