

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 150 mm mit Flachkopf ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur

Ornamental bollard of steel tube Ø 150 mm with flat head, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and anthracite grey (metallic grey), powder-coated, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
 siehe Abb. 1
2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben
 earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length Ground sleeve + 100mm
 see Abb. 1
3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse = Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2
 put 100mm gravel filling into the foundation hole
 place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
 see Abb.2
4. Beton hineingeben
 pour in concrete
5. Beton verdichten und glätten ,

Abb. 1




Abb. 2

