

Ø 120 mm Wandstärke 8 mm, mit
 Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016
 beschichtet, Bodenteil aus
 feuerverzinktem Stahlrohr, ortsfest,
 für Dübelbefestigung mit
 Bodenplatte Ø 180 mm, Höhe
 Überflur 750 mm Gesamtlänge ca.
 1050 mm

Bollard of thick-walled aluminium Ø
 120 mm 8 mm wall thickness, with
 decorative groove, anthracite grey
 RAL 7016 coated, bottom part of
 hot-dip galvanized steel tube,
 stationary, to be fixed by plugs with
 base plate Ø 180 mm, height above
 ground 750 mm total length approx.
 1050 mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 des Fundaments achten
 siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
 of the foundation
 see Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 Bohrungsposition auf den
 Untergrund übertragen

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tilt direction
 see transfer the boring position
 on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
 and fixate with fastening material.

Abb. 1

