


Alu-Stilpfosten Aluminiumguss mit
 Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur,
 mattschwarz beschichtet,
 herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 selbsteinrastende Verriegelung mit
 feuerverzinkter Bodenhülse Typ
 460.40 ca. 400 mm Unterflur, ohne
 Öse

Aluminium ornamental post Cast
 aluminium with steel rod core,
 approx. 900 mm above ground,
 coated matt black, removable, with
 triangular locking mechanism acc.
 with DIN 3223, self-engaging lock
 with hot-dip galvanized ground
 socket part-no. 460.40 approx. 400
 mm below ground, without eyelet

- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

Abb. 1



earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

Abb. 2

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

