


Wegesperren mit Oberholm, feuerverzinkt,  
 Gesamtbreite: 2000 mm



Access barriers with top bar, hot-dip galvanized, total width: 2000 mm



### **Artikelbeschreibung:**

Wegesperren mit Dreikantverschluss  
 nach DIN 3223, schwenkbar  
 mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2000 mm

### **Verwendungszweck:**

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### **Technische Daten:**

Gewicht: 27,50 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### **item description:**

Roadblocks with triangular lock  
 according to DIN 3223, swivelling  
 with top rail, hot-dip galvanised, total width: 2000 mm

### **designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

### **technical specifications:**

weight: 27,50 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

surface:  
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

\*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä.  
 Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.  
 All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.