


Wegesperren feststehend, zusammenschraubbar mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm

Stationary access barriers for bolting on site with top bar, hot-dip galvanized, total width: 1500 mm



Artikelbeschreibung:

Feststehende Wegesperren, zum verschrauben vor Ort, inkl. Schrauben, bestehend aus: 2 x Standpfosten, Vierkantholz 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm mit Bodenanker, unterirdisch 400 mm, 1 x Querstange, Vierkantholz 60 x 40 mm mit Aufsatzstäben, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm

item description:

Stationary access barriers, for bolting on site, including bolts, consists of: 2 x stationary posts, Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm with ground anchor, below ground 400 mm, 1 x Cross bar, Square tube 60 x 40 mm with top bars, hot-dip galvanized, total width: 1500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 19,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

technical specifications:

weight: 19,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461