



Wegesperren, feststehend, zusammenschraubbar mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm



Stationary access barriers for bolting on site, with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated, with red reflecting stripes, total width: 1500 mm



Artikelbeschreibung:

Feststehende Wegesperren, zum verschrauben vor Ort, inkl. Schrauben, bestehend aus: 2 x Standpfosten, Vierkantholz 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm mit Bodenanker, unterirdisch 400 mm, 1 x Quertraverse, Vierkantholz 60 x 40 mm mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 25,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Stationary access barriers, for bolting on site, cluding bolts, consists of: 2 x stationary posts, Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm with ground anchor, below ground 400 mm, 1 x Cross bar, Square tube 60 x 40 mm with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 25,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated