


Höhenbegrenzer drehbar zum Einbetonieren,  
Querrohrlänge: 4000 mm, mit Profilzylinderschloss, für  
Dübelbefestigung

Height restriction barrier for casting in concrete, cross  
tube length: 4000 mm, with Euro profile cylinder lock, to  
be fixed by plugs



### Artikelbeschreibung:

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren  
Horizontal schwenkbar, mit Seilzugverstärkung,  
Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit  
Bolzen, vorgerichtet für Vorhangschloss oder  
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw.  
Profilzylinderschloss, weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen  
1-teilig  
Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm  
Querrohr aus Aluminium 100 x 50 mm  
Durchfahrthöhe variabel einstellbar  
ca. 1800 mm - 2800mm  
Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm, Querrohrlänge:  
4000 mm, mit Profilzylinderschloss, für Dübelbefestigung

### item description:

Height restriction barrier  
for casting in concrete  
pivotable horizontally, with cable pull, lock  
closed or opened by pin, prepared for padlock  
or with triangular locking mechanism acc. to  
DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, white  
coated with red reflecting stripes, cross tube length: 4000  
mm, with Euro profile cylinder lock, to be fixed by plugs

### technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc

### Technische Daten:

Gewicht: 0,00 kg/St