


Drehbare Gatterschranke Horizontal
 schwenkbare Schranke ohne
 Auflagepfosten. Verriegelung
 geschlossen oder geöffnet mit
 Steckbolzen, vorgerichtet für
 Vorhangschloss oder
 Dreikantverschluss nach DIN 3223
 bzw. Profilzylinderschloss.
 Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
 Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm
 Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum

Swiveling gates Can be swiveled
 horizontally, no supporting post.
 Locking mechanism can be closed or
 opened using a locking pin, fitted for
 a padlock or triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223 or
 Euro profile cylinder lock., for casting
 in concrete, hot-dip galvanized, total
 width: 3000 mm, for padlock

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen
 und langsam absenken, bis der Schließriegel
 in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it
 is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
 width: ca. 550x550mm
 depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig
 in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in
 the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2



5. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen
 und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure
 adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die
 einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto
 the ground sleeve till it's fixated

