


Drehbare Gatterschranke Horizontal  
 schwenkbare Schranke ohne  
 Auflagepfosten. Verriegelung  
 geschlossen oder geöffnet mit  
 Steckbolzen, vorbereitet für  
 Vorhangschloss oder  
 Dreikantverschluss nach DIN 3223  
 bzw. Profilzylinderschloss.  
 Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm  
 Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm  
 Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum

Swiveling gates Can be swiveled  
 horizontally, no supporting post.  
 Locking mechanism can be closed or  
 opened using a locking pin, fitted for  
 a padlock or triangular locking  
 mechanism acc. with DIN 3223 or  
 Euro profile cylinder lock., for casting  
 in concrete, hot-dip galvanized, total  
 width: 3500 mm, with Euro profile  
 cylinder lock

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen  
 und langsam absenken, bis der Schließriegel  
 in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it  
 is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament  
 Breite: ca 550x550mm  
 Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of  
 width: ca. 550x550mm  
 depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig  
 in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in  
 the center of the foundation excavations

Abb. 2



4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,  
 anschließend aushärten lassen  
 und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing  
 the concrete and let it Cure  
 adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die  
 einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto  
 the ground sleeve till it's fixated

