


Drehbare Wegesperre Horizontal
 schwenkbare Schranke ohne
 Auflagepfosten. Verriegelung
 geschlossen oder geöffnet, mit
 Bolzen der selbsttätig einrastet und
 in vier Stellungen verriegelt (alle
 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss
 oder mit Dreikantverschluss nach
 DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.
 Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
 Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40

Swing barrier Barrier swings
 horizontally with no supporting post.
 Locking mechanism can be closed or
 opened using a pin latching
 automatically in four positions (every
 90°), fitted for a padlock or with
 triangular locking mechanism acc. to
 DIN 3223 or Euro profile cylinder
 lock Swiveling post: Steel tube Ø
 102 mm Barrier arm: Steel tube 60 x
 40 mm Height: approx. 950 mm

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen
und langsam absenken, bis der Schließriegel
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it
is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig
in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in
the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen
und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure
adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die
einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto
the ground sleeve till it's fixated

Abb. 2

