

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm stark,
 herausnehmbar ohne Verschluss mit
 aufgeschweißter Stahlkappe, inkl.
 Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10,
 Gesamtlänge in mm 2000, feuerverzinkt


Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm
 thick, removable without locking
 mechanism with welded steel cap,
 including ground socket part-no.
 40191.10, Total length in mm 2000,
 hot-dip galvanized



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length Ground sleeve +
 100mm
 see Abb. 1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling into
 the foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.**
 Oberkante Bodenhülse =
 Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 5. Beton verdichten und glätten ,**

