

Absperrpfosten Typ 40151FBG
 -herausnehmbar- Ø 152mm, mit
 Dreikantverschluss, mit aufgeschweißter
 Stahlkappe selbsteinrastende
 Verriegelung feuerverzinkt, gelb /
 schwarz Höhe Überflur 1000 mm inkl.
 Bodenhülse Art.-Nr. 470.10 ca. 500 mm
 Unterflur


Barrier post type 40151FBG
 -removable- Ø 152mm, with
 triangular lock, with welded-on steel
 cap Self-engaging locking
 mechanism hot-dip galvanized,
 yellow / black Height above ground
 1000 mm incl. ground socket
 part-no. 470.10 approx. 500 mm
 below ground level



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length Ground sleeve +
 100mm
 see Abb. 1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling into
 the foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.**
 Oberkante Bodenhülse =
 Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 5. Beton verdichten und glätten ,**

