

Rabattengeländer mit Querholm aus Flachstahl Überflur, feuerverzinkt und grün beschichtet (RAL 6005). Problemlose Handhabung bei Montage und Aufstellung, Standpfosten, Mittelpfosten

Border railing with cross bar made of flat bar steel Approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized and coated green (RAL 6005). Easy assembly and setup., Fixed post, Middle post

**1. Erdaushub für Fundament:**  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: ca. 400mm  
 Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.  
 siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
 depth: length ca. 400mm  
 determine Foundation distance with following steps.  
 see Abb.1 + 2

Abb. 2



**2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation. Add concrete and align the post. afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3



**3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens,** die Querholme in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in den danach zu setzenden Pfosten von unten einschieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the Crossing tubes from below into the connecting links of the already fixated post and the following one. see Abb.3

**4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

