

Drehschranke

horizontal schwenkbare Schranke mit zwei Auflagepfosten, Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke am jeweiligen Auflagepfosten Verriegelungsmöglichkeit für Vorhangschloss, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder mit Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
 Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm
 Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm
 Höhe: ca. 950 mm Überflur



für Vorhangschloss

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

mit Profilzylinderschloss

zum Einbetonieren feuerverzinkt

lichte Weite	kg	Art.-Nr.
2500 mm	39	413.250V
3000 mm	43	413.300V
3500 mm	47	413.350V
4000 mm	49	413.400V
4500 mm	51	413.450V

Art.-Nr.
413.250F
413.300F
413.350F
413.400F
413.450F

Art.-Nr.
413.250Z
413.300Z
413.350Z
413.400Z
413.450Z

zum Einbetonieren feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

lichte Weite	kg	Art.-Nr.
2500 mm	39	413.250VB
3000 mm	43	413.300VB
3500 mm	47	413.350VB
4000 mm	49	413.400VB
4500 mm	51	413.450VB

Art.-Nr.
413.250FB
413.300FB
413.350FB
413.400FB
413.450FB

Art.-Nr.
413.250ZB
413.300ZB
413.350ZB
413.400ZB
413.450ZB

 **Aufpreis: Bodenplatte zum Aufdübeln (pro Schranke 3 Stck.)**
 Andere Abmessungen auf Anfrage



Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de

