

Montageanleitung für Schloß-/Drückergarnitur (Schiebetor)



Hakenschloß für den Einsatz bei Schiebetoren.

Wichtig:

Aus Korrosionsgründen muss das Schloß vor der Montage und 1x jährlich komplett innen und außen mit WD40 eingesprüht werden.

1



Schloß in vorgefertigtes Profil einstecken.

Schloß noch **NICHT** verschrauben.

2



Zylinder 50/30 in vorgefertigtes Profil einstecken.

Lange Seite in Richtung Torbelag.

3



Türdrücker von hinten mit Vierkant einschieben.

Funktionsprüfung Zylinder und Drücker.

4



Zylinder mit Befestigungsschraube festschrauben.

5



Zylinderrosette hinten aufkleben.
Vorderen Abdeckgummi anbringen.

6



Schloss mit Senkkopfschneidschraube
M6 x 25 festschrauben und Funktionstest
durchführen.

7



Torbelag anbringen, bei bauseitigem
Torbelag müssen die Zylinder- und
Drückerausparung selbst gebohrt werden.
Zylinderrosette aufkleben und Drücker
vorne montieren.

8



Schließblech am Pfosten positionieren und mit 4x Senkkopfschneidschraube M4 x 25 befestigen.

Bei 2-flügligem Tor erfolgt die Befestigung am Gegentor ebenfalls mit 4x Senkkopfschneidschraube M4 x 25 befestigen.

Bei Befestigung an Steinsäulen geeignete Schrauben und Dübel verwenden.
(nicht im Lieferumfang)

9



Abdeckkappen aufbringen.

10



Funktionstest durchführen.

11

Weitere Infos und Zubehör finden Sie unter:

www.torautomatik-shop.de